

A paraméterek a termék

1. Termék:

Gealan S 8000 ajtó befelé nyílik

2. Termékkód:

S8000_D_IN_TH

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

A lakó- és középületek kommunikációjára tervezett ablakok és ajtók.

4. Gyártó

*Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND*

5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	1 szárnyú ajtó	2 szárnyú ajtó
Tűzreakció	E	
Légzárás	4	3
Vízzárás	5A	3A
Szélállóság	C1	C2/B2
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz*	
Ütésállóság	NPD	NPD
Biztonsági eszközök teherviselő képessége	NPD	NPD
Maximális méretek	1100x2250	2112x2363
Felszabadító képesség	NPD	NPD
Sugárzási tulajdonságok: G-érték	20-71**	
Léghanggátlás - Rw [dB]	29-38 dB**	
Hoszigeles - Uw [W/m2K]	1,3-0,86**	

NPD - nincs meghatá

*szabványos IGU - 4/16Ar/4th

**selon le remplissage sélectionné

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug=1,1	Ug=1,0	Ug=0,9	Ug=0,8	Ug=0,7	Ug=0,6	Ug=0,5
1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	0,99	0,92	0,86

becsült számítások az ajtó U

üveg	F < 2,7 m ²	2,7 m ² < F < 3,6m ²	3,6 m ² < F < 4,6 m ²	F > 4,6 m ²
Rw (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	32 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)	29 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	34 (-1; -5)	33 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)	32 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	38 (-1; -5)	37 (-1; -5)	36 (-1; -5)	35 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	38 (-1; -4)	37 (-1; -4)	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)

az Rw ajtó becsült számításai

Ezek a paraméterek a receptváltozás vagy a technológiai változások esetén lejárnak.

A paraméterek a termék

1. Termék:

Gealan S 8000 ajtó befelé nyílik

2. Termékkód:

S8000_D_IN_TH

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

A lakó- és középületek kommunikációjára tervezett ablakok és ajtók.

4. Gyártó

*Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND*

5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	3 szárnyú ajtó	összetett ajtó
Tűzreakció	E	
Légzárás	NPD	3
Vízzárás	NPD	3A
Szélállóság	NPD	C2
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz*	
Ütésállóság	NPD	NPD
Biztonsági eszközök teherviselő képessége	NPD	NPD
Maximális méretek	NPD	1963x2358
Felszabadító képesség	NPD	NPD
Sugárzási tulajdonságok: G-érték	20-71**	
Léghanggátlás - Rw [dB]	29-38 dB**	
Hoszigegetes - Uw [W/m2K]	1,3-0,86**	

NPD - nincs meghatá

*szabványos IGU - 4/16Ar/4th

**selon le remplissage sélectionné

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug=1,1	Ug=1,0	Ug=0,9	Ug=0,8	Ug=0,7	Ug=0,6	Ug=0,5
1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	0,99	0,92	0,86

becsült számítások az ajtó U

üveg	F < 2,7 m ²	2,7 m ² < F < 3,6 m ²	3,6 m ² < F < 4,6 m ²	F > 4,6 m ²
Rw (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	32 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)	29 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	34 (-1; -5)	33 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)	32 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	38 (-1; -5)	37 (-1; -5)	36 (-1; -5)	35 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	38 (-1; -4)	37 (-1; -4)	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)

az Rw ajtó becsült számításai

Ezek a paraméterek a receptváltozás vagy a technológiai változások esetén lejárnak.