



A paraméterek a termék

1. Termék:

Gealan S 9000 ajtó befelé nyílik

2. Termékkód:

S9000_D_IN_TH

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

A lakó- és középületek kommunikációjára tervezett ablakok és ajtók.

4. Gyártó

*Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND*

5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	1 szárnyú ajtó	2 szárnyú ajtó
Tűzreakció	E-s0,d2	
Légzárás	2	NPD
Vízzárás	1A	NPD
Szélállóság	C2	NPD
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz*	
Ütésállóság	NPD	NPD
Biztonsági eszközök teherbíró képessége	350N	NPD
Maximális magasság	2300	-
Felszabadító képesség	NPD	NPD
Sugárzási tulajdonságok: G-érték	20-71**	
Léghanggátlás - R_w [dB]	29-38 dB**	
Hoszigeletes - U_w [W/m ² K]	1,3-0,86**	

NPD - nincs meghatározott teljesítmény

*szabványos IGU - 4/16Ar/4th

**selon le remplissage sélectionné

Ψ ULTIMATE							
U_f	$U_g = 1,1$	$U_g = 1,0$	$U_g = 0,9$	$U_g = 0,8$	$U_g = 0,7$	$U_g = 0,6$	$U_g = 0,5$
1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	0,99	0,92	0,86

becsült számítások az ablakra U_w

üveg	$F < 2,7 \text{ m}^2$	$2,7 \text{ m}^2 < F < 3,6 \text{ m}^2$	$3,6 \text{ m}^2 < F < 4,6 \text{ m}^2$	$F > 4,6 \text{ m}^2$
Rw (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	32 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)	29 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	34 (-1; -5)	33 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)	32 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	38 (-1; -5)	37 (-1; -5)	36 (-1; -5)	35 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	38 (-1; -4)	37 (-1; -4)	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)

az R_w ablak becsült számításai

Ezek a paraméterek a receptváltozás vagy a technológiai változások esetén lejárnak.